

Масло гидравлическое MAXXOL MXV ARCTIC HVLP-22

Всесезонное высокоэффективное бесцинковое гидравлическое масло с очень высоким индексом вязкости. Предназначено для применения в гидравлических системах и приводах мобильной и стационарной техники, работающей в широком спектре температур, в том числе, при экстремально низких.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости
- Низкая температура потери текучести
- Отличная совместимость с материалами уплотнений
- Высокая защита от износа
- Эффективная защита металлов от коррозии
- Отличная вязкостно-температурная стабильность
- Высокая стойкость к окислению и старению

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 HVLP, ISO 6473/4 HV

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, г/см ³	0,810
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	22,1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,0
Индекс вязкости	240
Температура застывания, °C	-56
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	174
Коррозия на медной пластине	1a

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV ARCTIC HVLP-22 выпускается в полиэтиленовых канистрах 30л (арт. 4603336145450) 20 л (арт. 4603336145467) 10л (арт. 4603336145474) и бочках 200 л (арт. 4603336145443)