

Масло гидравлическое MAXXOL MXV Expert HVLP-46

Полностью синтетическое гидравлическое масло класса «премиум», специально разработанное для высокопроизводительных гидравлических систем, где требуется максимальная защита от износа, коррозии и окисления. Рекомендовано к применению в прецизионных гидравлических системах работающих в экстремальных условиях и в оборудовании, где требуется минимальное время простоя и максимальная производительность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная работа в экстремальных условиях при высокой влажности и высоких температурах

Высокая степень защиты от износа, коррозии

Предотвращают образование отложений, что гарантирует чистоту гидравлической системы

Максимально эффективны в гидравлических системах высокой точности

Возможность применения в оборудовании, работающем с минимальным временем простоя

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, ISO 6743/4 HV, Eaton Vickers 35VQ25, AIST 126, 127, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32,46), Bosch Rexroth RDE 90235 (ISO 32, 46), SAE MS 1004, Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E, Five Cincinatti P-68(VG32), P69(VG 68), P70(VG46), JCMAS HK (JCHASP 041:2004), GB 11118.1 L-HV GM LS-2, AGMA 9005-E02, SEB 181222, ASTM D6158.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	46,9
Индекс вязкости, не менее	162
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	230
Класс чистоты	11
Температура застывания, C, не выше	-44
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,85

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV Expert HVLP-46 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336145276) и бочках 200 л (арт. 4603336145269)