

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HLP-46

Высококачественное гидравлическое масло. Предназначено для использования в гидросистемах станочного оборудования, строительной технике, автодорожном транспорте, сельскохозяйственных машинах, а также в оборудовании горной и нефтедобывающей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивают надежную защиту от износа и коррозии, значительно увеличивают срок службы оборудования

Отличаются низким пенообразованием, поддерживают высокую производительность гидравлического насоса

Уменьшают риск попадания воздуха в рабочую часть системы, поддерживают стабильность защитной масляной пленки в узлах трения

Обладают высокой термоокислительной и термической стабильностью, способствуют надежной работе прецизионных пар и клапанов

Совместимы со стандартными материалами уплотнений

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524/2, AFNOR NF-E 48-603 HM, ISO 11158, Eaton Vickers 35VQ25, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68), Danieli (ISO 32, 46, 68), Bosch Rexroth 90220 (ISO 32, 46, 68), Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), Cincinnati Machine P-69 (ISO 68), Cincinnati Machine P-70 (ISO 46)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	46
Индекс вязкости	100
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °C	216
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,8
Температура застывания, °C	-34
Плотность при 20°C, г/см ³	0,874
Класс чистоты	11

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HLP-46 выпускается в полиэтиленовых канистрах

30л (арт. 4603336145337) 20 л (арт. 4603336145344) 10л (арт. 4603336145351) и бочках 200 л (арт. 4603336145320)