

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HVLP-22

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло. Разработано для использования в гидравлических системах и гидроприводах стационарной и мобильной техники, работающей в условиях низких температур запуска и высоких температур эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежно защищают от износа и коррозии, значительно увеличивают срок службы оборудования

Применяются в широком температурном диапазоне, в том числе в регионах с экстремально низкими температурами окружающей среды

Отличаются низким пенообразованием, поддерживают стабильность защитной масляной пленки в узлах трения

Предотвращают образование отложений, гарантируют чистоту системы

Обладают улучшенной термической и гидролитической стабильностью

Подходят для гидравлических систем, изготовленных из разных металлов

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3, HVLP AFNOR NFE 48-603 HV, ISO 11158 HV, Eaton Vickers 35VQ25, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68), Bosch Rexroth 90220 (ISO 32, 46, 68), Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), Cincinnati Machine P-69 (ISO 68), Cincinnati Machine P-70 (ISO 46)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	22
Индекс вязкости	175
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	185
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	5,2
Температура застывания, °C	-52
Плотность при 20°C, г/см ³	0,838
Класс чистоты	11

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HVLP-22 выпускается в полиэтиленовых канистрах

30л (арт. 4603336145092) 20 л (арт. 4603336145108) 10л (арт. 4603336145115) и бочках 200 л (арт. 4603336145085)