

Масло компрессорное MAXXOL MXV Compressor Synth VDL-46

Полностью синтетическое беззольное компрессорное масло для применения в работе роторных, винтовых и поршневых компрессоров. Рекомендовано для оборудования, находящегося в эксплуатации при высоких температурах в конце хода сжатия, а также когда желательны увеличенные интервалы замены смазки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита деталей оборудования, изготовленных из сталей и присутствии воды

Превосходные вязкостно-температурные свойства и отличная низкотемпературная текучесть

Эффективная защита внутренних металлических деталей от коррозии и износа

Устойчивость к образованию отложений и поддержание чистоты внутренних рабочих поверхностей компрессоров

Отличные воздухоотделительные свойства и пониженное пенообразование

Повышенная стабильность к окислению и старению

Увеличенный интервал замены

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO 6743-3A-DAJ, DIN 51506 VDL.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, кг/м ³	854
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	46
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,4
Индекс вязкости	135
Температура вспышки в открытом тигле, °C	255
Температура застывания, °C	-40
Кислотное число мг КОН/г	0,39
Противоизносные свойства на стенде FZG	11
Деаэрационные свойства, мин.	3

УПАКОВКА

Масло компрессорное MAXXOL MXV Compressor Synth VDL-46 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336145696) и бочках 200 л (арт. 4603336145689)