

### Масло компрессорное MAXXOL MXV VDL-68

Компрессорное масло, изготовленно на основе минерального масла высокой степени очистки с добавлением присадок, обеспечивающих превосходную термическую и окислительную стабильность. Применяются для смазывания лопастных, винтовых и поршневых воздушных компрессоров с температурами нагнетания до 220°C.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладают отличной стойкостью к образованию углеродистых отложений

Защищают от износа и коррозии

Совместимы со всеми материалами системы

Продлевают интервалы замены масла обеспечивают длительный срок службы фильтра

Значительно увеличивают срок службы оборудования.

#### СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51506 VDL , ISO 6743-3A-L-DAB, ISO 6743-3A-L-DAG

#### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,85 |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 69,2 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 9    |
| Индекс вязкости                                       | 104  |
| Коксуемость, %                                        | 0,31 |
| Массовая доля серы,                                   | 0,3  |
| Зольность, %                                          | 0,11 |
| Температура застывания, °C                            | -36  |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,   | 225  |

#### УПАКОВКА

Масло компрессорное MAXXOL MXV VDL-68 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336145757) и бочках 200 л (арт. 4603336145740)