

Масло компрессорное MAXXOL MXV VDL-150

Компрессорное масло, изготовленно на основе минерального масла высокой степени очистки с добавлением присадок, обеспечивающих превосходную термическую и окислительную стабильность. Применяются для смазывания лопастных, винтовых и поршневых воздушных компрессоров с температурами нагнетания до 220°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладают отличной стойкостью к образованию углеродистых отложений

Защищают от износа и коррозии

Совместимы со всеми материалами системы

Продлевают интервалы замены масла обеспечивают длительный срок службы фильтра

Значительно увеличивают срок службы оборудования.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51506 VDL , ISO 6743-3A-L-DAB, ISO 6743-3A-L-DAG

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, г/см ³	0,89
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	160,9
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,3
Индекс вязкости	96
Коксуемость, %	0,2
Массовая доля серы,	0,2
Зольность, %	0,1
Температура застывания, °C	-30
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,	262

УПАКОВКА

Масло компрессорное MAXXOL MXV VDL-150 выпускается в полиэтиленовых канистрах

20 л (арт. 4603336145801) и бочках 200 л (арт. 4603336145795)