

Масло для автоматических коробок передач MAXXOL MXV CVT Fluid Red

Синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для бесступенчатых коробок передач CVT (вариаторов). Может применяться для некоторых гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением и гидравлических систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает плавную и бесшумную работу бесступенчатых коробок передач в любых режимах эксплуатации

Обеспечивает стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла

Снижает негативное воздействие, возникающее вследствие интенсивной эксплуатации автомобиля. Снижает негативное воздействие, возникающее вследствие интенсивной эксплуатации автомобиля. Обладает высокой устойчивостью к окислению, обеспечивает стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Nissan CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+, Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, Subaru i-CVT FG, Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, Suzuki CVT Fluid 3320, Suzuki CVTF TC, Suzuki NS-2, Honda HCF-2, Chrysler NS-2, Chrysler CVTF+4, Ford CVT23, MB 236.20, Toyota CVT Fluid FE, Toyota CVT Fluid TC.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, г/см ³	0,842
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,8
Индекс вязкости	158
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	-44
Смазывающие свойства на ЧШМ температуре	(20+5)°C
нагрузка сваривания (Hсв), Н (кгс)	3280 (335)
показатель износа (Диз) при постоянной нагрузке	392 Н 0,32

УПАКОВКА

Масло для автоматических коробок передач MAXXOL MXV CVT Fluid Red выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. 4603336147911), 4л (арт. 4603336147904) 20л (арт. 4603336147898) и металлических бочках 50л (арт. 4603336147881) и 200л (арт. 4603336147874).

