

Масло трансмиссионное MAXXOL MXL GEAR GL-4 80W-90

Трансмиссионное масло, разработанное для применения в коробках передач, средненагруженных мостах и коробках отбора мощности, требующих масел с уровнем свойств API GL-4. Обеспечивает стабильную работу компонентов трансмиссии, защищая от проскальзывания шестерен, износа и коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря применению высокоэффективного пакета присадок обеспечивается надежная защита коробки передач от износа, задиров и коррозии. Низкая температура застывания и высокий индекс вязкости обеспечивают идеальную смазку при пониженных температурах.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4 /ZF TE-ML 07A/16B/16C/17B/21A, MIL L-2105B, MAN 342 N

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /с	140
Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /с	14,4
Плотность при 15°C кг/м ³	895
Индекс вязкости	101
Температура застывания °C	-24
Температура вспышки °C	216

УПАКОВКА

Масло трансмиссионное MAXXOL MXL GEAR GL-4 80W-90 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336148734) и бочках 200 л (арт. 4603336148727)