

Масло трансмиссионное MAXXOL MXV SAE 80W-90 API GL-4

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Применяется в механических коробках передач, совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и другой техники. Обладает высокой устойчивостью к окислению, обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии. Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования. Снижает уровень шума и вибрации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии в условиях высоких температур и контактных нагрузок

Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования

Обладает высокой устойчивостью к окислению

Продлевает срок службы узлов трансмиссии

Снижает уровень шума и вибрации

Соответствует требованиям основных производителей оборудования

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

+ API GL-4 MIL-L-2105 + MB 235.1 ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	18,2
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,877
Индекс вязкости	134
Температура вспышки в открытом тигле, °C	215
Температура застывания, °C	-32

УПАКОВКА

Масло трансмиссионное MAXXOL MXV SAE 80W-90 API GL-4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л арт.(4603336148352), 5л, арт.(4603336148345) арт.(4603336148338) и бочках 200л.(4603336148321)

