

Масло трансмиссионное MAXXOL MXV SAE 80W-90 API GL-5

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Применяется для смазки механических коробок передач с синхронизатором, дифференциальных и рулевых механизмов, задних мостов и карданных соединений грузовых и легковых автомобилей. Обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии и продлевает срок службы агрегатов трансмиссии. Устойчиво к старению даже при высокой температурной нагрузке, содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии в условиях высоких температур и контактных нагрузок

Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования

Обладает высокой устойчивостью к окислению

Продлевает срок службы узлов трансмиссии

Снижает уровень шума и вибрации

Соответствует требованиям основных производителей оборудования

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-5 MIL-L-2105 C/D MB 235.0 ZF TE-ML 05A,12E,16B,17B,19B,21A

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	18,7
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,878
Индекс вязкости	137
Температура вспышки в открытом тигле, °C	218
Температура застывания, °C	-32

УПАКОВКА

Масло трансмиссионное MAXXOL MXV SAE 80W-90 API GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л арт.(4603336148314) 4л арт.(4603336148307) , 5л арт.(4603336148291) , 10л арт.(4603336148284) 20л арт.(4603336148277) и бочках 200л арт.(4603336148260)