

**Моторное масло MAXXOL MXL PRIME D E4 E7 CI-4 10W-40**

Высококачественное синтетическое моторное масло разработано для применения в тяжелонагруженных дизельных двигателях грузовых автомобилей экологического класса EBPO-51 и ниже, не оборудованных системами доочистки выхлопных газов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

Обладает отличными низкотемпературными свойствами, что позволяет обеспечивать легкий холодный пуск и защиту двигателя при низких температурах. Синтетические базовые масла обеспечивают хорошую стойкость масла к окислению и способствуют продлению интервалов замены масла.

**СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ**

API CI-4, ACEA E4/E7.,SCANIA, MAN, VOLVO, MERCEDES-BENZ, RENAULT, CUMMINS, SITRAK, WEICHAИ, LIEBHERR.

**ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Кинематическая вязкость при 40°C мм <sup>2</sup> /с  | 99,72 |
| Кинематическая вязкость при 100°C мм <sup>2</sup> /с | 15,35 |
| Динамическая вязкость CCS при -25°C мПа·с            | 4515  |
| Щелочное число мг КОН/г                              | 14,7  |
| Индекс вязкости                                      | 163   |
| CCS мПа*с                                            | 5027  |
| Температура застывания °C                            | -39   |

**УПАКОВКА**

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME D E4 E7 CI-4 10W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336148932) и бочках 200 л (арт. 4603336148925)