

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E4 E7 CJ-4 5W-30

Синтетическое моторное масло разработано для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, работающих в сложных условиях и требующих увеличенных интервалов замены масла. Подходит для большинства двигателей класса EBP0-5, не оборудованных системами доочистки выхлопных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественные базовые масла обеспечивают превосходную термическую стабильность и легкий холодный пуск двигателя. Комплекс антиокислительных, антикоррозионных и моюще-диспергирующих присадок способствует достижению расширенных интервалов замены и снижению затрат на сервисное обслуживание.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF, ACEA E4 / E7 /MB 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, MACK EO-N, RENAULT RXD / RLD-2, CUMMINS 20077 / 20076, DAF, IVECO

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /с	72,4
Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /с	11,95
Динамическая вязкость CCS при -30°C мПа·с	5450
Плотность при 15°C кг/м ³	860
Индекс вязкости	162
Температура застывания °C	-42
Температура вспышки °C	231
Щелочное число мг КОН/г	14,8

УПАКОВКА

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E4 E7 CJ-4 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336148598) и бочках 200 л (арт. 4603336148581)