

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E6 E9 CJ-4 5W-30

Высококачественное синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальную смазку деталей двигателя в широком диапазоне рабочих температур, защищая двигатель от износа и способствуя достижению максимального срока эксплуатации. Предназначено специально для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, оборудованных системами доочистки выхлопных газов, такими как сажевый фильтр (DPF), системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективной каталитической нейтрализации (SCR). Подходит для большинства двигателей экологического класса EBPO-6 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя и позволяет контролировать выделение сажи и образование отложений.

Благодаря низкосольной технологии Low SAPS (пониженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) моторное масло препятствует засорению сажевого фильтра и способствует продлению срока службы систем доочистки выхлопных газов.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

API CJ-4, ACEA E6 / E9 ; RENAULT RLD-3; MB 228.51; MAN M 3477; VOLVO VDS-4; CUMMINS CES 20081; MACK EO-O Premium Plus; DAF

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /с	68
Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /с	11,4
Динамическая вязкость CCS при -30°C мПа·с	5980
Плотность при 15°C кг/м ³	856
Индекс вязкости	163
Температура застывания °C	-45
Температура вспышки °C	230

УПАКОВКА

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E6 E9 CJ-4 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336148550) и бочках 200 л (арт. 4603336148543)