

Моторное масло MAXXOL MXV POWER E6 E9 CK-4 5W-30

Синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей с современным низкосольным пакетом присадок. Предназначено для высоконагруженных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях и с увеличенным интервалом замены. Применяется для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям до Euro-6. Рекомендуются для двигателей как с сажевым фильтром (DPF), так и без него, включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продлевает срок службы системам снижения токсичности отработанных газов (SCR, DPF, EGR, TWC)

Снижение расхода топлива

Предотвращает образование отложений на деталях двигателя

Способствует легкому запуску двигателя при низких температурах окружающей среды

Совместимо с некоторыми газовыми двигателями

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

API CK-4/ API SN/ ACEA E6/E9/ Cummins CES 20086

JASO DH-2/ Mack EO-S-4.5/ MAN M 3677, M3775/ MB 228.51, MB 228.52, MB 228.31

Volvo VDS-4.5/ Renault Trucks RLD-3/ Scania LDF 4/ Caterpillar ECF-3/ MTU Type 3.1/ Mack EO-S-4.5/ Deutz DQC IV-18LA

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, г/см ³	0,853
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,3
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-45
Фосфор	0,11
Зольность сульфатная	0,9
Щелочное число	9,8

УПАКОВКА

MAXXOL MXV POWER E6 / E9 / CK-4 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336146532) и бочках 200 л (арт. 4603336146525)